

WAVERF POE-PAN6-GB



Cena celkem:

862 Kč

(bez DPH: 712 Kč)

Běžná cena:

948 Kč

Ušetříte:

86 Kč

Kód zboží:

NANWAR0007

Part No.:

POE-PAN6-GB

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

WaveRF POE-PAN6-GB

Panel integrující 6 gigabitových stíněných pasivních POE injektorů.

Univerzální řešení pro vzdálené napájení většího počtu aktivních prvků s integrovaným extraktorem po UTP kabeláži. Over-current protection (proudová ochrana) do hodnoty 650 mA (+/-15 %) na každém portu, vyvedený zemnicí člen.

Vstup pro napájení prostřednictvím 2.1mm jacků pro dva diverzifikované napájecí režimy v módech A a B:

Mód A

IP kamery – 48 V (802.3af PoE)

IP telefony – 48 V (802.3af PoE)

WiFi AP – Aruba, Cisco, HP, Síklu a další zařízení podporující napájení v Mode A (piny 1/2- a piny 3/6+)

Mód B

Mikrotik, Ubiquiti, případně podobné 24V zařízení podporující napájení v Mode B (piny 4/5+ a piny 7/8-)

LED indikace proudových hodnot:

- červená: odběr na portech nižší než 400 mA
- zelená: odběr na portech 400 mA - 650 mA

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vstup: 18 - 57 V

Standard: pasivní PoE, 802.3af/at

Rychlost přenosu: 10/100/1000 Mbps

Porty: 6 x stíněný konektor RJ-45

Rozměry: 150 x 65 x 26 mm

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C