

## ASUS TUF GAMING B650-PLUS



|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>4 999 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 132 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 499 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>500 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MBAS8625                                      |
| Part No.:    | 90MB1BY0-M0EAY0                               |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### ASUS TUF GAMING B650-PLUS

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD B650

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

#### Sloty

##### AMD CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

##### AMD B650 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 4.0 x1 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz  
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

### **Úložiště**

#### **AMD B650 čipová sada**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4x SATA 6 Gb/s

#### **AMD CPU**

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)  
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)  
Podpora AMD RAIDXpert2  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

### **USB**

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen2 typ C port na zadním panelu  
2x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen1 typ C port dostupný přes interní USB konektor  
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor  
8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

### **Audio**

Realtek Audio Codec  
7.1kanálové High Definition Audio  
Audio Shielding

### **LAN**

1x Realtek 2,5Gigabit LAN řadič  
Podpora TUF LANGuard

### **Interní konektory**

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
1x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x 4-pin 12V napájecí konektor  
4x SATA 6Gb/s konektor  
3x M.2 slot, M Key  
1x USB 3.2 Gen1 typ C konektor předního panelu  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení  
4x 4-pin konektor ventilátoru skříně  
3x konektor adresovatelného RGB LED pásku  
1x konektor Aura RGB LED pásku  
1x propojka Clear CMOS  
1x konektor sériového portu  
1x audio konektor předního panelu  
1x konektor systémového panelu (včetně detekce otevření skříně)  
1x Thunderbolt konektor

### **Porty na zadním panelu**

1x HDMI  
1x DisplayPort  
4x USB 2.0  
2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)  
1x USB 3.2 Gen2 typ C  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
1x RJ-45  
5x audio jack  
1x tlačítko BIOS Flashback

**Rozměry**

30,5 x 24,4 cm

ATX formát