

GIGABYTE H510M H V2



Cena celkem:	1 664 Kč
	(bez DPH: 1 375 Kč)
Běžná cena:	1 831 Kč
Ušetříte:	166 Kč
Kód zboží:	MBGB6205
Part No.:	H510M H V2
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GIGABYTE H510M H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H470

Paměť

2× DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU 10. gen Intel Core i9/ i7 podporují 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU 10. gen Intel Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron podporují 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1× PCIe 3.0 x16 slot

1× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz

1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 × 2160 při 30 Hz

Úložiště

Intel H470 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)

4× SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i NVMe SSD

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

6× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

1× 8pin ATX 12V napájecí konektor

1× konektor RGB LED pásku

1× konektor ventilátoru CPU

1× konektor systémového ventilátoru

4× SATA 6Gb/s konektor

1× M.2 slot, M Key

1× konektor předního panelu

1× audio konektor předního panelu

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

1× USB 2.0 konektor (podporuje 2× USB 2.0 port)

1× TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1× konektor pro sériový port

1× propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši

1× HDMI

1× VGA

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4× USB 2.0

1× RJ-45

3× audio jack

Rozměry

22,6 × 18,5 cm

Micro ATX formát