

HIKVISION HIWATCH HWI-B480H(C)




Cena celkem:	3 529 Kč
	(bez DPH: 2 917 Kč)
Běžná cena:	3 882 Kč
Ušetříte:	353 Kč
Kód zboží:	KIPHIK1230
Part No.:	311317975
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision HiWatch HWI-B480H(C)

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **50 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- IR přísvit do 50 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Provedení plast + kov (přední kryt a držák z kovu, tělo kamery z plastu)



Společnost HIKVISION, která patří mezi celosvětové dodavatele **produktů pro video sledování a bezpečnostních řešení**, přináší celou řadu inovací v podobě **produktové řady HiWatch**. Tato série modelů obsahuje bezpečnostní IP a Turbo HD kamery, **integrovanou funkci Plug & Play** pro rychlou a snadnou instalaci a podporu mobilního monitorování. **Produkty z řady HiWatch** od společnosti HIKVISION jsou určeny zejména pro zabezpečení malých a středních podniků. Výrobky **HiWatch IP** podporují optimalizaci provozních nákladů, snadnou montáž i ovladatelnost a jsou vhodné také pro sledování dalších nemovitostí, jako jsou domácnosti nebo maloobchody.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 50 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 86°, vertikálně 46°, diagonálně 102°

Maximální rozlišení: 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps

Rozhraní: 1x RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V ($\pm$ 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)